

# **Geoteknik**

## **Plan for supplerande geoteknisk undersökning**

## Supplerande geotekniska undersökningar

Då en komplett geoteknisk undersökning för detta specifika projekt ej har genomförts finns föreslag enligt nedan till de supplerande undersökningar.

Det skall utföras [redacted] för att [redacted] den [redacted] [redacted] till [redacted] anläggning av [redacted], [redacted] och [redacted] vid [redacted] samt för att [redacted] av [redacted] i [redacted]. Det är viktigt att få [redacted] på platser som den existerande geotekniken inte omfattar, detta båda med hänsyn till [redacted] [redacted]- och [redacted] för [redacted] samt de [redacted] för [redacted] av eventuellt [redacted]. [redacted] jämförs med [redacted] [redacted].

Argument för [redacted] av [redacted]:

- [redacted]  
[redacted]  
[redacted].
- [redacted]  
[redacted].
- [redacted]  
[redacted].

[redacted] [redacted] med [redacted] i [redacted] med [redacted] – [redacted].

[redacted] [redacted] – [redacted].

Vid utföranden av [redacted] kommer det användas [redacted] [redacted]; 1) [redacted] med [redacted] av [redacted] med intervall av [redacted] [redacted] och [redacted] i respektive [redacted] eller [redacted], 2) [redacted] i [redacted].

Det är möjligt att få en [redacted] som kan utföra [redacted] och t [redacted] [redacted]. Därmed kan [redacted] justera under utförandet om man [redacted] eller [redacted].

Vid [redacted] utförs det [redacted] för kontroll av de respektive [redacted] och för bestämmande av [redacted] för [redacted]. Det är viktigt att ha [redacted] precis där [redacted] skall [redacted] när [redacted] genomförs. [redacted] utförs till [redacted] [redacted].

Det utförs [redacted] och [redacted] i det nya [redacted] för att [redacted] och för [redacted] för bestämmande av [redacted]. Vid [redacted] utförs det därför en [redacted] i

05. juli 2018

██████████. Denna utförs för ██████████ mellan ██████████ och för att ██████████ av ██████████.

I området med ██████████, vid ██████████ och längs ██████████, utförs ██████████ och ██████████. Det är viktigt att veta ██████████ vid projekteringen av ██████████ och ██████████, ██████████ skall utföras till omkring ██████████.

██████████ utförs till ██████████, ██████████ skall ge nivå till ██████████ och användas för att bestämma av ██████████.

Det utförs ytterligare ██████████ vid ██████████, för att ██████████ ██████████ och för ██████████ för bestämmande av ██████████. Vid ██████████ utförs det därför en ██████████ i ██████████ för ██████████ mellan de ██████████. ██████████ utföres till ██████████, dock minimum till ██████████ under ██████████.

Ovanstående är illustrerat på bifogade planritning.

På proven utförs; ██████████ och ██████████ samt ██████████ ██████████ och ██████████.

██████████ för största ██████████ också undersökt för ██████████ av ett ██████████ i ett ██████████, ██████████ på ██████████ var enligt ██████████ och ██████████ på lasten sättes till ██████████.

Bortsett från ██████████ och ██████████ är det använd ett ██████████ på ██████████ i övriga ██████████ är det använt ett ██████████ på båda sidor.

